



Mobile Stromerzeuger



Aufgabe:

Zur Stromversorgung der KHG-Leitstände und Container stehen Stromerzeuger mit Leistungen von 2 bis 250 kVA zur Verfügung.

Die Wechselcontainer können mit LKW oder Anhängern vor Ort transportiert werden und verfügen über eine Lichtgiraffe zum Ausleuchten der Einsatzstelle.



Stromerzeuger	250 kVA	100 kVA
Container		
Höhe	2.591 mm	1.500 mm
Breite	2.483 mm	2.500 mm
Länge	6.058 mm	2.286 mm
Gewicht	9.500 kg	4.050 kg
Tankinhalt	1.000 l	200 l
Motor		
	Sechszylinder-Reihendieselmotor	
Nennleistung	250 kW	100 kW
Nenn Drehzahl	1.500 1/min	1.500 1/min
Hubraum	11.967 cm ³	5.958 cm ³
Elektrische Anlage		
Lichtgiraffe	4x1.500 W	4x1.500 W
CEE Steckdosen	230 V/16 A - 400 V/125 A	230 V/16 A - 400 V/63 A
Kabeltrommeln	400 V/32 A	400 V/32 A
Generator 3 Phasen Synchron bürstenlos		
Leistung	275 kVA	110 kVA
Spannung	400 V/231 V	400 V/231 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz